



THRON² 6.8


4.899 CHF

[Vergleichen](#)

COLOR



GRÖSSE



Finde deine richtige Grösse

WELCHER HÄNDLER HAT DAS BIKE

THRON² 6.8 FEATURES

. KRAFTVOLL DYNAMISCHER BOSCH PERFORMANCE CX E-ANTRIEB MIT INTEGRIERTER, ENTNEHMBARER 625 WH-BATTERIE

. SENSIBLES 130 MM F.O.L.D. FAHRWERK: ROCKSHOX RECON FEDERGABEL UND SR SUNTOUR DÄMPFER

. TADELLOSE SHIMANO SLX SCHALTUNG UND VERLÄSSLICHE 4-KOLBEN-BREMSE

MEHR ALS NUR TRAILS

SUPER KRAFTVOLLE UND DYNAMISCHE E-UNTERSTÜTZUNG

Der effiziente Bosch Performance CX E-Antrieb (Gen.4) unterstützt dich mit kraftvollen 85 Nm bis 25 km/h. Der stärkste E-Motor von Bosch ist perfekt integriert, das THRON² fährt sich wunderbar ausbalanciert. Im eMTB-Modus passt der Motor die Unterstützung optimal entsprechend deiner Leistung an. Dank der integrierten, entnehmbaren 625 Wh-Batterie kannst du alle deine Trails immer und immer wieder fahren.

OPTIMALE FEDERUNGS-PERFORMANCE FÜR JEDE SITUATION

Trailspaß und Komfort stehen beim THRON² an oberster Stelle. Dank unserer eigenen F.O.L.D. Kinematik arbeitet der Hinterbau effizient bei jedem deiner Tritte, federt aber sensibel alle Unebenheiten ab.

VIELSEITIG EINSETZBAR

Von Trailtour im alpinen Gelände über Commute bis hin zu Bikepacking ist mit dem THRON² alles möglich. Mit entsprechenden Umbaumaßnahmen kann an den vorgesehenen Montagepunkten verschiedenstes Equipment nachgerüstet werden – je nachdem wohin deine E-MTB-Tour geht.

GEOMETRY

	S	M	L	XL
GRÖSSE	40	44	47	50
A GRÖSSE (MM)	400	440	470	500
B EFFECTIVE TOP TUBE (MM)	584	603	627	651
C HEAD TUBE ANGLE (°)	66.8	66.8	66.8	66.8
D EFFECTIVE SEAT TUBE ANGLE (°)	74.5	74.5	74.5	74.5
E CHAINSTAY (MM)	455	455	455	455
F BB DROP (MM)	25	25	25	25
G HEAD TUBE LENGTH (MM)	115	130	147	163
H FORK LENGTH (MM)	540	540	540	540
I FORK OFFSET (MM)	51	51	51	51
J WHEELBASE (MM)	1175.4	1196.3	1223	1249.3
K STACK (MM)	609.7	623.5	639.1	653.8
L REACH (MM)	415	430	450	470

SPECIFICATION

RAHMEN	7005 hydroformed aluminium, 3D forging, 130mm F.O.L.D. kinematic, 148x12 mm thru axle, internal cable routing, post mount 180 mm	BREMSE	Shimano MT420, 4-Piston, hydraulische Scheibenbremse
GABEL	Rock Shox Recon RL 29 Boost, E-MTB, 110x15 mm, 51 mm rake, 130 mm travel	REIFEN	Schwalbe Nobby Nic Performance Addix 2.6
DÄMPFER	SR Suntour Edge LOR, 190/45 mm, hardware: 25,0 x 8mm, custom tune	FELGEN	Rodi Tryp 30 custom for FOCUS
MOTOR	Bosch Performance CX Gen4, 85 Nm, 250 W	GEWICHT IN KG	24,0 kg
SCHALTHEBEL	Shimano SLX M7100, 12-speed	STEUERSATZ	VP Components, ZS56/28,6-ZS56/40
SCHALTWERK	Shimano SLX M7100, 12-speed	INNENLAGER	-
ZAHNKRANZ	Shimano SLX M7100, 12-speed	HINTERRADNABE	Novatec D162 Disc, 12x148 mm
KETTE	Shimano SLX CN-M7100	VORDERRADNABE	Novatec D041, 15x110 mm
KURBEL	FSA CK-320, Aluminium	GANGSCHALTUNG	12
BATTERY WATT-HOURS	625 Wh	BREMSE	Disc
LENKER	Aluminium, riserbar, 760mm	BREMSHEBEL	Shimano MT420
GRIFFE	FOCUS Sport Ergo	ÜBERTRAGUNG DES GETRIEBES	vorne: 34, hinten: 10-51
VORBAU	FOCUS aluminium, 31,8 mm, 60 mm, 17 degree	FEDERWEG DER VORDERGABEL	130 mm
SATTEL	Proxim W350	BATTERY AMPERE HOURS	16,7 Ah
SATTELSTÜTZE	Kind Shock E30i, 31,6mm	ANZEIGEN	Bosch Purion

* Technische Änderungen, Irrtümer und Auslassungen vorbehalten.

** Gewicht in Größe M, in Standardausstattung und ohne Pedale.

HIER GIBTS GUTE NEUIGKEITEN

MELDE DICH FÜR UNSEREN NEWSLETTER AN

Bitte gib deine E-Mail-Adresse ein



RIDE BEYOND

WER WIR SIND
TESTE UNSERE BIKES
STORIES
TRAIL TEAM

BIKES

E-MTB FULLY
E-MTB HARDTAIL
E-RENNRAD
E-ALLROUND
MTB FULLY
MTB HARDTAIL
RENNRAD
ALLROUND

SERVICE

FRAGEN - ANTWORTEN/ FAQ
GARANTIE
CRASH REPLACEMENT
BIKE ARCHIV
KARRIERE
KONTAKT

MISC

DATENSCHUTZ
COOKIE-RICHTLINIE
NUTZUNGSBEDINGUNGEN
IMPRESSUM
FOCUS BIKE WEAR

